

## Serijos privalumai

**Naujos technologijos.** Šios serijos alkotesteriai papildyti išplėstinėmis funkcijomis ir programine įranga. Prietaisai turi sąsają su kompiuteriu, patobulintus duomenų valdymo sprendimus, užrakiniavimo ir apsaugos slaptažodžiu funkcijas.

**Itin tikslūs prietaisai.** Alkotesteriai turi pilno dydžio platinos jutiklius, puikią mėginių paėmimo sistemą, greitą testavimą ir atsistatymo laiką, plačią darbinę temperatūrą.

**Naudojimosi paprastumas.** Automatinis veikimas, lengvai suprantamas meniu ir tekstiniai perspėjimai. Patogumo sustiprinimui alkotesteriams pagaminti tvirti korpusai bei užtikrintas ilgesnis baterijos tarnavimo laikas.

**Patikimas gamintojas.** Alkotesteriai sukurti ir pagaminti „Lifeloc Technologies“ kompanijoje JAV.

**Registracija Lietuvoje.** Alkotesteriai (išskyrus „FC5“ modelį) registruoti Lietuvos metrologijos tarnyboje, todėl prietaisams galima atlikti metrologinę patikrą. Alkotesterių parodymais galima vadovautis teisiniuose ginčuose.



## “Lifeloc FC” - profesionalių alkotesterių serija

Daugiau kaip 25 metus “Lifeloc Technologies” kuria pažangią alkoholio testavimo ir mokymų įrangą profesionalams. Inovatyvumas, preciziškas tikslumas, naudojimosi paprastumas atsispindi ir FC serijos alkotesteriuose.

## Prietaisų palyginimas

Modelis	FC5	FC10	FC10 Plus	FC20	FC20BT
Pilno dydžio platinos jutiklis	+	+	+	+	+
Baterijos statuso indikatorius ir perspėjimas	+	+	+	+	+
Baterijos gyvavimo trukmė	4700 testų	6000 testų	6000 testų	6000 testų	6000 testų
4 AA šarminės arba įkraunamos NiMH baterijos	+	+	+	+	+
Pompa itin tiksliai mėginių paėmimui	+	+	+	+	+
Apšviečiamas LCD ekranas	+	+	+	+	+
Kreivinė diagrama matavimų rezultatams pateikti	+	+	+	+	+
<10 sek. reakcijos laikas	+	+	+	+	+
<30 sek. atsistatymo laikas	+	+	+	+	+
Atitinka IEC drėgmės standartus: IEC 68-2-32	+	+	+	+	+
Atitinka smūgių standartus: IEC 68-2-27, IEC 68-2-29	+	+	+	+	+
Atitinka vibracijų standartus: IEC 68-2-6	+	+	+	+	+
Dydis: 66 x 127 x 33 mm	+	+	+	+	+
Svoris: 226 g.	+	+	+	+	+
Silikoninė alkotesterio apsauga	+	+	+	+	+
Darbinė temperatūra: 0° - 55°C	+	+	+	+	+
Vartotojo pasirenkamas testavimo režimas	+	+	+	+	+
Temperatūros indikatorius	+	+	+	+	+
Automatinis išsijungimas	+	+	+	+	+
Piktogramomis paremta vartotojo sąsaja	+				
Pasyvus testavimas	+	+	+	+	+
Automatinis testavimas		+	+	+	+
Daugiakalbis meniu		+	+	+	+
Iškvėpiamo oro srauto diagrama		+	+	+	+
Matavimo ribos: 0 .00‰ iki 6.00‰		+	+	+	+
Paklaida: ±.005‰ iki 1.00‰, ±5% nuo 1.00‰ iki 4.00‰		+	+	+	+
Vidinė atmintis			10	500	500
Statusai: Promilės arba pasyvus testas, įspėjimas, nepavyko			+	+	+
Laikrodis			+	+	+
Slaptažodžio apsauga			+	+	+
Kalibravimo priminimas			+	+	+
Prietaiso blokavimas atėjus laikui kalibruoti			+	+	+
Priminimas prieš išsijungimą			+	+	+
Ekране matomas pučiamo oro kiekis litrais			+	+	+
Duomenų įvedimo galimybė				+	+
Sąsaja su kompiuteriu				+	+
Spausdinimo galimybė				+	+
"Bluetooth" ryšis					+
Bevielio spausdinimo galimybė					+
Bevielės klaviatūros prijungimo galimybė					+
"Bluetooth" ryšys su kitais įrenginiais					+
Galimybė prijungti klaviatūrą				+	+
Patvirtinta: Lietuvos metrologijos tarnyboje		+	+	+	+