

Dräger Alcotest 6820 komplektas su spausdintuvu ir metrologine patikra



KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, belaidis spausdintuvas, 220V įkrovėjas, 12V automobilinis įkrovėjas, metrologinės patikros sertifikatas, originalus alkotesterio ir spausdintuvo transportavimo lagaminas, naudojimo instrukcija lietuvių kalba, originalūs Dräger Alcotest vienkartiniai antgaliai (3 vnt.).

Kam tinkamas naudoti: Skirtas profesionaliam naudojimui, ypač teisėsaugos institucijoms, tokioms kaip policija, siekiant greitai ir tiksliai nustatyti alkoholio koncentraciją iškvėptame ore. Komplektas taip pat tinka kitoms organizacijoms ir įmonėms, kur reikia reguliariai atlikti patikimus alkoholio matavimus.

Dräger Alcotest 6820 komplektas su spausdintuvu ir metrologine patikra

Dräger Alcotest 6820 komplektas su nešiojamu belaidžiu spausdintuvu yra aukštos kokybės sprendimas, skirtas profesionaliam alkoholio matavimui iškvėptame ore. Šis komplektas suteikia galimybę greitai ir patogiai atlikti alkoholio matavimus bei iškart atspausdinti rezultatus.

Dräger Alcotest 6820 pasižymi greitu ir tikslumu pagrįstu veikimu, kurio metu naudojamas elektrocheminis jutiklis užtikrina patikimus matavimo rezultatus įvairiomis sąlygomis. Šis alkotesteris yra kompaktiškas ir patogus naudoti net ir esant ekstremalioms aplinkos sąlygoms, tokioms kaip šaltis ar drėgmė, dėl savo atsparumo (IP54 apsaugos klasė).

Naudojant Dräger Mobile Printer su terminiu spausdinimo būdu, galima iškart atspausdinti patikrinimo rezultatus tiesiai vietoje. Kadangi spausdintuvas nereikalauja rašalo kasečių ar juostelių, jo priežiūra yra minimali. Spausdintuvas susijungia su alkotesteriu per belaidį IR spindulių ryšį, užtikrinant greitą ir efektyvų duomenų perdavimą bei rezultatų fiksavimą.

Lietuvos policija jau daugiau nei 20 metų naudoja įvairius Dräger alkotesterių modelius su spausdintuvais, kas rodo šių prietaisų patikimumą ir tikslumą. Remiantis gamintojų pateiktais duomenimis, Dräger Alcotest alkotesteriai yra pripažįstami tiksliausiais tarp visų alkotesterių, įtrauktų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Tai patikima ir laiko patikrinta technologija, kurią naudoja teisėsaugos institucijos ir kitos organizacijos, reikalaujančios aukščiausios kokybės alkoholio matavimo sprendimų.

Šis komplektas yra ne tik efektyvus, bet ir patogus naudoti įvairiose situacijose, nuo kasdienio blaivumo patikrinimo iki išsamių teisėsaugos patikrinimų.

Komplekto sudedamųjų dalių išsamūs aprašymas:

[Alkotesteris Dräger 6820](#)

[Spausdintuvas Dräger alkotesteriams](#)

Šis komplektas įrodė savo patikimumą ir efektyvumą, tapdamas vienu iš tiksliausių alkotesterių, įtrauktų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Spausdintuvas naudoja terminį spausdinimą, todėl nereikia keisti rašalo kasečių ar juostelių. Alkotesteris susijungia su nešiojamu spausdintuvu per belaidį IR spindulių ryšį, leidžiant greitai ir patogiai atspausdinti matavimo rezultatus tiesiog vietoje. Alkotesteris gali saugoti iki 5000 testų rezultatų, leidžiant lengvai stebėti ir analizuoti duomenis, o USB jungtis suteikia galimybę patogiai perkelti duomenis į kompiuterį. Kompaktiškas ir patvarus prietaisas atitinka IP54 apsaugos klasę, todėl yra atsparus drėgmei, dulkėms ir temperatūros pokyčiams. Naudojant aukštos kokybės elektrocheminį jutiklį, alkotesteris užtikrina tikslius ir patikimus matavimo rezultatus.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis

Dräger elektrocheminis

Pūtimo srauto kontrolė

Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių

Testų skaitiklis

Yra

Temperatūros jutiklis

Esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą

Pasyvus testas

Yra

Tikslumas

$\pm 0,017\text{ ‰}$ (diapazone iki 1,00 ‰); $\pm 1,7\text{ ‰}$ (diapazone virš 1,00 ‰)

Ekranas

Grafinis LCD, 45 x 21mm, 128 x 64 pikseliai, melsvas apšvietimas

Ekraną pranešimų kalba

Lietuvių

Valdymo meniu

Lietuvių kalba, apsaugota slaptažodžiu

Pasiruošimo laikas

3 s esant 0,00‰ rezultatui

Higieniškas naudojimas

Higieniško antgalio pašalinimo kojėlė (taip pat užtikrina atstumą tarp tikrinamo asmens burnos ir prietaiso korpuso)

Analizės trukmė

2 s po 0,00‰ ankstesnio rezultato. 20 s po 0,50‰ ankstesnio rezultato

Maitinimas

Įkraunamas akumuliatorius, įkrovimas neišimant iš prietaiso

Alternatyvus maitinimas

NiMH įkraunami akumuliatoriai ir įkrovėjas. Įkraunami neišimant iš prietaiso. 220V ir 12V automobilinis įkrovėjas

Atmintis

Paskutiniai 5000 testų (gali būti išplėsta)

Darbas su spausdintuvu

Belaidis spausdintuvas, informacija į spausdintuvą perduodama be laido IR spindulių sistema. Testo rezultatai spausdinami dviem egzemplioriais lietuvių kalba (gali būti naudojami ir kitokie nustatymai)

Darbinė temperatūra

-5 - 50°C

Saugojimo temperatūra

-40 - 70°C

Kalibravimo dažnumas

Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks alkotesteris su metrologine patikra jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [**ALKOTESTERIAI SU METROLOGINE PATIKRA**](#).