

Alkoholio detektorius BACscan A3

**Kaina:****345.00 € (be PVM)****417.45 € (su PVM)****KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkoholio detektorius, dėkliukas, rankinis dirželis, USB įkroviklis, mikro USB laidas, naudotojo vadovas.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas greitam ir efektyviam blaivumo testavimui masinių patikrinimų metu, pvz., darbuotojų, renginių dalyvių, mokinių ar kalinių kontrolėje. Jis taip pat naudingas apsaugos, transporto įmonėse bei statybvietėse, kur reikalingas greitas ir patikimas alkoholio tikrinimas. Be to, prietaisas gali būti naudojamas kaip signalinė lazdelė su raudona LED šviesa eismo valdymui ar kaip baltos šviesos žibintuvėlis



Alkotesteris BACscan A3

BACscan A3 yra pažangus alkoholio kiekio analizatorius, veikiantis pasyviuoju režimu, todėl prietaisui nereikia burnos antgalių. Naudodamas pneumatinę sistemą ir elektrocheminę technologiją, prietaisas užtikrina itin tikslų alkoholio nustatymą, nes matavimo rezultatų nepaveikia kiti veiksniai ar medžiagos. Pneumatinė sistema leidžia tikrinti asmenis, net jei jie negali išpūsti reikiamo oro kiekio arba yra be sąmonės. Prietaisas taip pat puikiai tinka tikrinti alkoholio buvimą skysčiuose, pvz., buteliuose. Matavimo rezultatai rodomi 1,3 colio spalvotame LCD ekrane mg/l vienetais, o viršijus nustatytą alkoholio kiekio ribą, ekrano spalva pasikeičia iš žalios į oranžinę. Papildomai mirksi balti ir raudoni šviesos diodai, aiškiai nurodantys alkoholio koncentracijos lygį.

BACscan A3 turi didelę atmintį, kurioje galima išsaugoti iki 10 000 rezultatų su data ir laiku, o duomenys lengvai eksportuojami į „Excel“ formatą. Prietaisas palaiko iki 5 naudotojų su individualiais prieigos kodais, leidžiančiais keisti nustatymus ir peržiūrėti rezultatus.

Šis alkoholio detektorius turi įkraunamą 2600 mAh ličio bateriją, leidžiančią atlikti daugiau nei 3000 matavimų vienu įkrovimu. Prietaisas turi žemos baterijos įtampos indikatorius ir automatinio išjungimo funkciją, kuri padeda taupyti energiją. Komplekte taip pat yra USB įkrovimo laidas.

Tikslus 16 mm ilgio elektrocheminis jutiklis, pagamintas Didžiojoje Britanijoje

Galimybė tikrinti nesąmoningus asmenis ir skysčių turinį

Pneumatinė sistema tiksliai oro mėginiui tiekti į jutiklį

Galimybė nustatyti matavimo vienetų, mėginio ėmimo jėgą ir laiką

Galimybė rodyti matavimo rezultatus vienu iš 8 matavimo vienetų

Didelė atmintis, talpinanti iki 10 000 matavimo įrašų

Spalvotas 1,3 colio LCD ekranas su skaitmeniniais ir grafiniais rodmenimis

Mažos eksploataavimo sąnaudos dėl technologijos be burnos antgalių

Trumpas pasiruošimo darbui laikas ir greiti testų intervalai

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	Elektrocheminis 16 mm, pagamintas Jungtinėje Karalystėje
Matavimo diapazonas	0,00-1,00 mg/l
Matavimo vienetai	mg/100ml, mg/L, ‰, ‰, g/L, mg/ml, µg/100ml, g/100ml *galimybė keisti serviso pagalba
Rodmenų tikslumas	Pūtimo atstumas 5-10 cm, mėginio ėmimo trukmė 5 s, kai koncentracija 0,10 mg/L ±20 %
Pavojaus slenkstis	0,00, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40 mg/L *galimybė keisti serviso pagalba
Gamyklinis nustatymas	0,10 mg/L
Pasiruošimo darbui laikas	± 5 sekundės
Mėginių ėmimo laikas	± 5 sekundės
Mėginio analizės laikas	< 5 sek.
Laikas tarp vienas po kito atliekamų matavimų	3 ~ 5 s, priklausomai nuo alkoholio koncentracijos ankstesniame matavime
Matavimo režimai	Greitasis - matavimas per atstumą, nenaudojant kandiklio
Mėginių ėmimo režimas	Rankinis
Atmintis	10 000 matavimo įrašų *duomenis galima eksportuoti į „Excel“ failo formatą
Ekranas	1,3“ TFT LCD spalvotas ekranas

Papildomos funkcijos	Raudona išspėjamoji lemputė (pastovi arba mirksinti); Pakaitinė, pulsuojanti balta ir raudona šviesa; Žibintuvėlis - balta LED šviesa; Galimybė pridėti iki 5 naudotojų
Korpusas	ABS, juodos spalvos su sidabriniais elementais
Maitinimo šaltinis	Ličio 2600 mAh, įmontuotas nuolatinės srovės 3,7 V akumuliatorius
Akumuliatoriaus veikimo trukmė	± 10 valandų, daugiau kaip 3 000 bandymų
Energijos taupymas	Automatinis išsijungimas po 5 minučių
Įkrovimo laikas	Naudojant miniUSB kabelį (iki visiško įkrovimo praeina maždaug 4-5 valandos)
Akumuliatoriaus išsikrovimo indikacija	Taip
Darbo sąlygos (Temperatūra)	-5 ~ 50 °C
Darbo sąlygos (Drėgmė)	iki 95 % RH
Laikymo sąlygos (Temperatūra)	-15 ~ 60 °C
Laikymo sąlygos (Drėgmė)	10 ~ 95% RH
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas, RoHS
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856