Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 5000



KOMPLEKTĄ SUDARO
Alkotesteris (rankinė dalis), valdymo blokas 12/24V, spyruoklinis laidas 1,5 metro (išsitempia iki 2,5 - 3,0 metrų), 3 pūtimo antgaliai, rankinės dalies tvirtinimo laikiklis, įprastiniam prijungimui reikalingi laidai, 6 kembrikai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti įmonėms, kurios siekia užtikrinti darbuotojų blaivumą prieš pradedant vairuoti komercines transporto priemones, pvz., sunkvežimius, autobusai ir kitos viešojo transporto priemonės. Interlock 5000 taip pat gali būti naudojamas tam tikrose šalyse, kur prevencinis alkoblokų naudojimas yra reglamentuotas, kadangi atitinka Europos EN 50436-2 standartus, svarbius prevencinei alkoblokų programai.

UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTIS ALKOTESTERIS - ALKOBLOKAS DRÄGER INTERLOCK 5000

Užvedimą blokuojantis alkotesteris Dräger Interlock 5000 yra patikimas prietaisas, skirtas prevenciniam naudojimui siekiant užkirsti kelią vairavimui apsvaigus. Jis blokuoja transporto priemonės užvedimą, jei vairuotojo iškvėptame ore aptinkama alkoholio koncentracija virš nustatytos ribos. Šis įrenginys užtikrina, kad vairuotojas negalėtų užvesti transporto priemonės, iki kol nebus atliktas alkoholio matavimo testas.

Prietaisas veikia per dvi pagrindines dalis: rankinį alkotesterį, skirtą kvėpavimo mėginiui pateikti, ir valdymo modulį, kuris kontroliuoja variklio užvedimą. Vairuotojas privalo pateikti mėginį prieš užvedant variklį. Jei alkoholio koncentracija viršija leistiną ribą, variklio užvedimas yra blokuojamas.

Dräger Interlock 5000 yra patikimas, nes naudoja elektrocheminį jutiklį, kuris reaguoja tik į alkoholį, pašalindamas kitų medžiagų (pvz., cigarečių dūmų ar ketonų) įtaką rezultatams. Be to, prietaisas turi funkciją, kuri leidžia nustatyti ir fiksuoti bandymus manipuliuoti mėginiais, siekiant apgauti sistemą.

Duomenys apie kvėpavimo mėginius, atsisakymą pateikti mėginį, alkoholio koncentraciją, variklio užvedimą ir bandymus manipuliuoti yra saugomi valdymo modulyje. Ši informacija gali būti perkelta ir analizuojama per infraraudonųjų spindulių sąsają, naudojant specialią programinę įrangą. Duomenys yra apsaugoti šifravimo būdais, todėl juos gali pasiekti tik įgalioti asmenys.

Dräger Interlock 5000 atitinka EN 50436-2 Europos standartą ir yra pažymėtas E1 ženklu, kas įrodo, kad jis tinka prevenciniam naudojimui daugelyje šalių. Prietaisas greitai pasiruošia darbui esant įvairioms temperatūroms, nuo –45°C iki +85°C, ir ypač greitai reaguoja, kai temperatūra siekia 0°C – per 15 sekundžių prietaisas paruošiamas testui.

„Dräger“, daugiau nei 60 metų, yra alkoholio matavimo technologijų lyderis, užtikrinantis prietaiso patikimumą

Leidžia lengvai perkelti duomenis per IR ryšį ir juos analizuoti naudojant specialią programinę įrangą

Veikia ekstremaliomis sąlygomis, nuo -45°C iki +85°C

E1 ženklinimas žymi sertifikuotą sistemą, kuri skirta naudoti transporto priemonėse pagal Europos sąjungos reikalavimus

Atitinka EN 50436-2 standartą, kuris patvirtina tinkamumą prevenciniam naudojimui Europoje

Vsi alkoholio matavimo rezultatai ir įvykiai yra išsaugomi valdymo modulyje su šifravimo apsauga

Sistema fiksuoja ir nustato mėginimų apgauti prietaisą bandymus

Prietaisas greitai pasiruošia darbui esant įvairioms aplinkos sąlygoms

Elektrocheminis jutiklis tiksliai matuoja alkoholio kiekį išpūstame ore

---

TECHNINIAI PARAMETRAI

TECHNINIAI PARAMETRAI	
Kategorija	Alkoblokas
Šalis gamintoja	Vokietija
Jutiklis	Dräger elektrocheminis (šildomas)
Pūtimo srauto kontrolė	Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių
Temperatūros jutiklis	Prietaisas ekrane rodo aplinkos temperatūrą, esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą.
Matavimo vienetai	‰ arba bet kokie kiti

Kalibravimas	Yra galimybė
Tikslumas	Meets LST EN 50436-2:2014
Ekranas	Grafinis su foniniu apšvietimu
Ekrano pranešimų kalba	Lietuvių, arba kitos, keičiama per naudotojo meniu
Pasiruošimo laikas	7 s esant 20°C; 15 s esant 0 °C; <60 s esant -25°C; <115 s esant -45°C
Maitinimas	12V / 24V
Atmintis	30.000 įvykių
Jungtis su kompiuteriu	IR spinduliai
Darbinė temperatūra	-45 - 85 ºC
Dydis	138 x 61 x 36 mm
Svoris	Rankinė dalis 170g, valdymo blokas 195g
Kalibravimo dažnumas	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas “HIGH”.

Jei nesate tikri, koks transporto priemonių užvedimą blokuojantis alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTYS ALKOTESTERIAI**.

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdome alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856